



revim
IBERICA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Limpieza y Mantenimiento

DE JARDÍN y PISCINA





Ref. RH1371

Detergente-desengrasante especialmente indicado para la limpieza de barbacoas, rejillas de asado, planchas, utensilios, recipientes de carbón, azulejos, encimeras de granito, superficies esmaltadas, etc. Permite la limpieza sin esfuerzo de todos los utensilios relacionados con barbacoas.

Usos

Facilita las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies empleadas en la preparación de barbacoas, zonas comunes de grandes colectividades, alrededores de piscinas y zonas de ocio y en general en todos aquellos lugares donde se realicen actividades al aire libre relacionadas con celebraciones con barbacoas, planchas de cocina, etc

1. Contiene agentes de limpieza inorgánicos junto con tensioactivos aniónicos, glicoles y secuestrantes de grasa y suciedad.
2. Gran poder de penetración en grasa y suciedad incluso muy quemada facilitando su eliminación de forma rápida.
3. Actúa por reacción química eliminando los puntos de anclaje disolviendo los aceites, grasas y suciedad mas incrustadas, extrayéndola y transformándola en productos solubles y fácilmente arrastrables con agua.
4. No contiene disolventes inflamables en su formulación.
5. Contienen tensioactivos de espuma controlada para facilitar la extracción de la grasa sin necesidad esfuerzo con un simple aclarado.

Propiedades

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214350979	500 ml.	Plástico	20
8435214350986	1 Litro	Plástico	20
8435214350993	5 Litros	Plástico	4



Ref. RH1243

Limpiador desengrasante especialmente indicado para eliminar la suciedad en muebles de jardín de material sintético.

Usos

De gran utilidad en empresas de mantenimiento de instalaciones de catering al aire libre en jardines, empresas de limpieza, hostelería y restauración.

Facilita la puesta en servicio de muebles sintéticos permitiendo su limpieza en menor tiempo.

Propiedades

1. Contiene en su composición agentes alcalinos junto con una mezcla de tensioactivos y secuestrantes adecuados para la eliminación de restos de grasa, suciedad, polvo incrustado, etc. en muebles de jardín.
2. Actúa de forma rápida, emulsionando la grasa y la suciedad facilitando su eliminación por un simple enjuague con agua.
3. Facilita la limpieza y mantenimiento de muebles de jardín, permitiendo la puesta en servicio de instalaciones en un mínimo tiempo.
4. Uso directo sin necesidad de dilución.
5. Compatible con amplio rango de materiales sintéticos: Ratán, poliwood, metal, junco, resina sintética, etc.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
SNC	500 ml.	Plástico	20
8435214343124	1 Litro	Plástico	20
SNC	5 Litros	Plástico	4



Ref. RH1321

Producto indicado para la limpieza instantánea de mobiliario de jardines, tumbonas, mesas, zonas comunes de piscinas, etc. Permite la limpieza muy rápida manteniendo la limpieza y las condiciones higiénicas. Apto para la puesta en servicio de cualquier tipo de mobiliario de plástico, superficies plastificadas, roscos de piscinas, flotadores, duchas, etc.

Usos

Se utiliza en la limpieza rápida de instalaciones al aire libre en terrazas de bares, piscinas, centros comerciales, grandes colectividades, etc.

- De gran utilidad en todo tipo de instalaciones que quieran cumplir con rigurosos procesos de limpieza entre clientes.
- Producto de alto rendimiento que reduce los tiempos de operación para el cambio de clientes en instalaciones con aforos controlados.

Propiedades

1. Contiene una solución de Etanol al 70% junto con tensioactivos no iónicos, perfume y agentes de limpieza.
2. De secado rápido permite terminar las operaciones de limpieza en menor tiempo que con otros productos.
3. Elimina la grasa y suciedad de cualquier tipo de superficie plástica garantizando una limpieza instantánea.
4. Proporciona resultados muy rápidos con muy poco esfuerzo en cualquier tipo de instalación de exterior terrazas, mesas, tumbonas, sombrillas, barras de duchas de piscinas, etc.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214346323	500 ml.	Plástico	25
SNC	1 Litro	Plástico	20
8435214350900	5 Litros	Plástico	4



Ref. RH1267

Ahuyentador-repelente de aves creado para evitar que las aves se posen en cornisas, marcos de ventanas, tuberías y en general para cualquier lugar sobresaliente de edificios y construcciones donde las aves puedan posarse para descansar, divisar las zonas de alimentación o inclusive anidar.

Usos

Se utiliza en la eliminación del posado de aves zonas públicas y privadas. De efecto permanente resistente a la intemperie lluvia y limpieza. No produce afecciones en las aves.

De gran utilidad en la protección de edificios públicos, terrazas, balcones, encimeras de ventanas, etc, en edificios públicos y privados.

Disminuye los costes de mantenimiento en la limpieza de las deposiciones de aves en todo tipo de edificaciones.

Propiedades

1. Contiene extractos orgánicos que causan la incomodidad y repelencia de las aves. Crea una barrera invisible que ahuyenta a las aves.
2. Contiene un modificador de conducta que actúa como repulsivo-expulsivo de acción inmediata y repelente preventivo residual de aves. Diseñado para afectar uno o mas sentidos de las aves. Provoca sensación de inestabilidad abandonando el lugar.
3. Evita que las aves realicen sus deposiciones en cornisas, ventanas, barandillas, acondicionadores de aire, generando a través de continuas aplicaciones la migración de las aves.
4. Eficacia probada en gorriones (*passer domesticus*), palomas (*columba livia*, *patagioenas maculosa*, *zenaida auriculata*, etc.), cotorras (*myiopsitta monacha*), loros (*cyanoliseus patagonus*, *pionus maximiliani*, *aratinga acuticaudata*, *amazona aestiva*, etc.), tordos (*agelaius ru-capillus*), patos silvestres (*netta peposaca*, *anas cyanoptera*, *dendrocygna bicolor*), teros (*vanellus chilensis* y una amplia variedad de aves. No contiene colorantes. No mancha las superficies tratadas. No modifica la estética.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214344961	750 ml.	Plástico	12
-	5 Litros	Plástico	4



Ref. RH1268

Producto indicado para ahuyentar y disuadir a perros y gatos del marcado de territorio en zonas urbanas (esquinas de edificios, zonas monumentales, paredes, estatuas, etc).

Usos

Se utiliza en la eliminación de continuas deposiciones y orines de animales en zonas públicas y privadas.
De efecto permanente resistente a la intemperie lluvia y limpieza. No produce afecciones en los animales.
De gran utilidad en la protección de esquinas de edificios públicos, zonas monumentales, grandes colectividades, etc.
Disminuye los costes de mantenimiento de limpieza en todo tipo de edificaciones.

Propiedades

1. Contiene extractos de aceites esenciales naturales que causan la incomodidad y repelencia de los animales al intentar hacer sus necesidades en zonas públicas.
2. Crea una barrera invisible que ahuyenta a los animales reduciendo su tránsito por las zonas tratadas.
3. Actúa sobre del olfato del animal a través de las conexiones neuronales corrigiendo sus malos hábitos, evitando deposiciones y orines en las zonas donde se aplica.
4. Apto para perros y gatos.
5. De fácil aplicación elimina las molestas y antiestéticas manchas de azufre empleadas para ahuyentar a los animales.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214344978	750 ml.	Plástico	12
-	5 Litros	Plástico	4



Ref. RH1364

Ambientador con aditivo repelente basado en ingredientes naturales que causan repelencia y desalojo de insectos en las habitaciones donde se pulveriza. Eficaz como ahuyentador de moscas, mosquitos y otros insectos incómodos por pulverización en el ambiente manteniendo las habitaciones libres de insectos.

Usos

Eficaz en el desalojo de insectos en residencias, grandes colectividades, hoteles, organismos públicos, etc.

Facilita las tareas de mantenimientos en lugares públicos con gran afluencia de personas donde haya grandes poblaciones de insectos.

Propiedades

1. Producto líquido basado en ingredientes naturales y sintéticos sin actividad insecticida.
2. Contiene citronela, eucalipto y geraniol, entre otras sustancias que producen un efecto desagradable sobre las terminaciones sensitivas de los insectos y un bloqueo de su percepción química lo que produce que se encuentren incómodos en la habitación donde se aplica el producto causándoles su desalojo.
3. Muy eficaz en la repelencia de una amplia variedad de insectos (moscas, mosquitos, polillas, etc).
4. Efecto duradero: Causa la repelencia y desalojo de insectos cada vez que se aplica.
5. Alto rendimiento: Basta con una pequeña aplicación en el ambiente para evitar la presencia de moscas, mosquitos y otros insectos molestos.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214350863	100 ml.	Plástico	30
8435214351051	250 ml.	Plástico	20
8435214350870	500 ml	Plástico	25



Ref. RH1365

Insecticida de amplio espectro formulado con principios activos que se pulveriza mediante dispositivo de descarga total para su mayor difusión en el ambiente. Eficaz en una amplia gama de insectos (moscas, mosquitos, cucarachas, chinches, etc.) y arácnidos (ácaros, garrapatas etc.). Posee un rápido efecto de volteo. Uso por el público en general. Posee un rápido efecto de volteo. N° Registro Sanitario: 18-30-05878

Usos

Elimina de forma fulminante y eficaz las infestaciones de todo tipo de insectos voladores y rastreros.

De gran utilidad en el control de insectos en almacenes, fábricas, cuarteles, garajes particulares, trasteros, estancias poco frecuentadas por personas, grandes colectividades, comunidades.

Eficaz en todas aquellas áreas pobladas de coleópteros y dípteros.

MODO DE EMPLEO

- Agitar antes de usar
- Pulsar la válvula de descarga total
- Abandone y cierre la habitación o estancia
- Dejar actuar el producto durante 6 a 8 horas
- Ventilar durante 10 minutos antes de usar la estancia

Propiedades

1. Contiene ingredientes activos piretroides junto con disolventes alifáticos todo ello envasado en aerosol.
2. Actúa sobre los canales sódicos del sistema nervioso de una amplia variedad de insectos tanto voladores (moscas, mosquitos, avispas) como rastreros (cucarachas, chinches, arácnidos, etc).
3. Por su forma de presentación en aerosol de descarga total le permite llegar a la profundidad de intersticios y nidos, eliminando los insectos en lugares donde otros productos no llegan.
4. Producto líquido presentado en forma de aerosol con válvula de descarga total que permite la difusión de su contenido de forma completa en el ambiente llegando a todos los rincones.
5. Alto rendimiento de aplicación.
6. No contiene CFC ni disolventes/propelentes que destruyan la capa de ozono

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214350887	250 ml.	Metal	12



Ref. H1097

Activador biológico para tratamiento de aguas residuales, constituido por una mezcla de microorganismos no patógenos, enzimas y perfume adecuado.

Usos

Resulta de gran utilidad en empresas de mantenimiento de instalaciones, hoteles, residencias, destacamentos militares, etc.

Producto de alto rendimiento que no requiere de cuidados especiales.

Se utiliza en el tratamiento y mantenimiento de fosas sépticas, pozos ciegos, instalaciones sanitarias, colectores de aguas residuales, tratamiento de aguas negras en comunidades, grandes colectividades, etc.

Rendimiento

1 pastilla/15 días. Cada bote permite un tratamiento de 6 meses.

Propiedades

1. Actúa de forma rápida y eficaz frente a la materia orgánica, desechos, aguas residuales, etc.
2. Su composición equilibrada garantiza una acción duradera debida a los microorganismos y rápida por su contenido en enzimas.
3. Evita obstrucciones, atascos y malos olores procedentes de tuberías, desagües, inodoros, etc.
4. Mantiene el equilibrio biológico de las instalaciones donde se emplea.
5. Su manipulación no entraña peligro ya que no contiene sustancias tóxicas o nocivas.
6. Producto natural, exento de componentes cáusticos, por lo que su uso resulta respetuoso con el medioambiente.
7. Dosificación cómoda, debido a su presentación en forma de pastillas, en envases individuales de 12 pastillas.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214329142	240 gramos	Plástico	8



Ref. H1096

Es un producto biológico, basado en enzimas, microorganismos y elementos nutrientes muy eficaz en la licuefacción, digestión y eliminación de obstrucciones de grasas, proteínas, almidón, celulosa y residuos orgánicos de tuberías, canales de desagüe, trampas de grasa, depósitos de acumulación de aguas residuales, fosas sépticas, etc.

Usos

Se utiliza en el tratamiento de fosas sépticas, pozos ciegos, cubetas de retención de aguas residuales, inodoros portátiles, etc.

También se utiliza en el mantenimiento de instalaciones industriales, mataderos, salas de despiece, fábricas de embutidos, etc.

Permite el control de parámetros de vertidos en el tratamiento de aguas residuales, plantas depuradoras, etc.

Permite la reducción de olores en instalaciones avícolas, granjas porcinas, establos, etc.

El uso del producto resulta de gran utilidad en cocinas industriales, restaurantes, grandes colectividades, hoteles, destacamentos militares, etc.

Propiedades

1. Actúa de forma rápida y selectiva frente a materia orgánica, degradándola, evitando obstrucciones en tuberías, depósitos y fosas sépticas.
2. Actúa en un amplio margen de pH, comprendido entre 5.0 y 9.0.
3. El uso del producto previene obstrucciones en las conducciones y sistemas de drenaje, ya que degrada la celulosa, papel higiénico, compresas, y restos de celulosa.
4. Reduce en un 77% el contenido en sólidos en superficie. Consigue una reducción de hasta el 40% de los sólidos en el fondo. Esto se traduce en una menor acumulación de sólidos dentro de los depósitos, lo que permite distanciar la frecuencia en el vaciado. Permite controlar el exceso de sólidos en suspensión totales (TSS) en el efluente a la salida de la fosa, lo cual supone una reducción del 36% de materia en suspensión.
5. El tratamiento puede realizarse hasta temperaturas de 40 °C, soportando puntas de hasta 70 °C.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
SNC	1/2 Kg.	Plástico	-
SNC	1 Kg.	Plástico	12
SNC	5 kg.	Plástico	4
	25 Kg.	Plástico	-



Ref. RH1174

Producto formulado por una combinación homogénea y equilibrada de aceites minerales, nutrientes y emulgentes especiales.

Usos

Es un producto muy útil en todos aquellos lugares donde utilicen madera
 Recomendamos su uso en: almacenes y fábricas de mueble, talleres de barnizado, restaurantes, hoteles, empresas de alquiler de apartamentos, domicilios privados, etc.
 En general en todo lugar que se desee conservar los enseres de madera.

Propiedades

1. Limpia, nutre y abrillanta la madera en una sola aplicación, realzando su brillo original.
2. Protege el barniz y evita la reposición del polvo debido a la capa antiestática que produce sobre la superficie tratada.
3. Impide el resecamiento natural de la madera y la aparición de grietas al regular la humedad en toda la superficie.
4. El efecto producido sobre la superficie tratada permanece durante largo tiempo, durante el cual se necesita únicamente pasar una bayeta seca sobre la misma para mantener el brillo conseguido.
5. Es ideal para mantener los muebles, ya que los conserva como el primer día.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214340062	500 ml	Plástico	20
8435214314179	1 Litro	Plástico	20
8435214311888	5 Litros	Plástico	4
8435214311901	25 Litros	Plástico	-



Ref. RH1368

Desoxidante-Desincrustante de carácter ácido de gran poder desengrasante y descalcificante. Elimina incrustaciones de sales en tuberías, conducciones.

Usos

Limpieza y mantenimiento de instalaciones. Eliminación de incrustaciones cálcicas y magnésicas en conducciones, tanques de almacenamiento, calderas, circuitos de refrigeración, etc.

Mejora el rendimiento en la transmisión de calor por tuberías.

Facilita el mantenimiento y puesta en servicio de instalaciones reduciendo la mano de obra necesaria.

Propiedades

1. Contiene ácidos inorgánicos junto con tensioactivos no iónicos y perfume adecuado.
2. Elimina la cal e incrustaciones por reacción química facilitando su disolución y extracción.
3. Puede utilizarse en frío y en caliente hasta una temperatura de 60 °C.
4. Contiene tensioactivos humectantes que disminuyen la tensión superficial, por lo que el producto llega hasta las zonas más incrustadas.
5. No ataca metales como el hierro o el cobre. Puede atacar metales blandos como aluminio, zinc, estaño o aleaciones.
6. Actúa de forma rápida sin desprender molestos gases de la reacción con los materiales.
7. Los vapores no producen corrosión.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214349690	500 ml.	Plástico	16
8435214349560	1 Litro	Plástico	20
8435214349577	5 Litros	Plástico	4



Ref. C1093

Está constituido a base de una mezcla de ácidos inorgánicos, tensioactivos, reguladores de viscosidad e inhibidores de corrosión adecuados para su empleo en todo tipo de superficies, tanto horizontales como verticales.

Usos

En la limpieza y desincrustación del vaso de piscinas, zonas comunes, alrededores, etc, permitiendo realizar los trabajos en menos tiempo.

En la preparación de superficies oxidadas antes de su tratamiento final. Aumenta el tiempo de contacto con la superficie a limpiar.

En la construcción, como agente de limpieza de superficies horizontales y verticales, contratas de albañilería, reparaciones, mantenimiento, empresas constructoras, instaladoras de piscinas, etc.

Su uso se recomienda en metalisterías, talleres de preparación de metales, talleres de chapa y pintura, etc.

Propiedades

1. Actúa por reacción química sobre la superficie donde se aplica eliminando incrustaciones cálcicas, magnésicas, sílice, etc, de superficies donde se encuentra adherida.
2. En la limpieza de superficies oxidadas permite la preparación de desoxidado antes de la terminación final
3. Contiene aditivos reguladores de viscosidad que permiten la aplicación del producto en superficies horizontales y verticales.
4. En superficies verticales aumenta el tiempo de contacto con la superficie a tratar, facilitando el tratamiento de amplias superficies sin descuelgue del producto.
5. Producto de alto rendimiento que facilita las tareas de limpieza y mantenimiento de las superficies tratadas.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214329661	1 Litro	Plástico	20
8435214329678	5 Litros	Plástico	4
8435214329692	25 Litros	Plástico	-



Ref. C1076

Recubrimiento acrílico de naturaleza termoplástica de alta calidad y resistencia al rozamiento, desgaste, abrasión, etc., idóneo para el sellado de juntas estancas en pavimentos horizontales.

Usos

Se recomienda su uso para el sellado, impermeabilización y decoración de juntas estancas en baldosas de barro y suelos en general.

Debido a su color realza las juntas, consiguiendo un aspecto rústico.

Rendimiento

5-6 m²/Kg.

Propiedades

1. Decora y realza las juntas.
2. Impermeabiliza y evita la aparición de polvo y manchas.
3. Rápido secado que permite un pronto restablecimiento del tráfico.
4. Gran estabilidad ante el desgaste y a los agentes atmosféricos, por lo que tiene gran durabilidad.
5. El secado se realiza por evaporación del disolvente, por lo que es independiente de las circunstancias climatológicas y la humedad.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214316777	1 Litro	Metal	12
SNC	5 Litros	Metal	4
SNC	25 Litros	Metal	-



Ref. C1070

Producto especialmente elaborado para crear y mantener un efecto mojado en suelos de barro, terracota, baldosa catalana y en general, cerámica con terminación porosa.

Usos

Tratamiento de solerías de barro, terracota y cerámica con terminación porosa para protegerlos de manchas debidas a la humedad o al uso diario.

Su uso cotidiano consigue crear un efecto mojado, dando a los suelos tratados el aspecto de recién limpios, creando un ambiente acogedor con un olor fresco muy agradable.

Rendimiento

El rendimiento dependerá de la porosidad de la superficie y del efecto deseado. Como dosis orientativa: 1 litro de producto por cada 10- 20 m2 de superficie en el tratamiento de choque.

Propiedades

1. Emulsión compleja aromatizada y aditivada con agentes especiales para el tratamiento de todo tipo de solerías de barro, terracota, etc.
2. Posee una equilibrada y perfecta humectación, no dejando cercos en su aplicación.
3. Tiene un alto poder de penetración, hermetizando todos los poros propios del barro y de la cerámica en general, protegiendo los suelos de la humedad y del deterioro provocado por el uso diario.
4. Conserva la estética propia del barro, realizando su belleza original.
5. Su uso continuado mantiene los suelos de barro con el aspecto del primer día, retrasando su envejecimiento.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214316623	1 Litro	Plástico	20
8435214316630	5 Litros	Plástico	4
8435214316654	25 Litros	Plástico	-



Ref. C1364

Limpiador de superficies viscoso especial para la eliminación de todo tipo de pinturas, lacas, barnices y recubrimientos sobre madera, metal, mármol, granito pulido, esmaltados, etc. Producto de gran seguridad que no contiene disolventes inflamables ni halogenados. Apto para uso doméstico.

Usos

Se utiliza en la eliminación de capas de pinturas base solvente (esmaltes alquídicos, lacas, imprimaciones anticorrosivas, barnices, poliuretanos, etc), aplicadas sobre superficies metálicas, madera, etc.

También se utiliza en la eliminación de pintadas sobre superficies de mármol, ladrillo y materiales de construcción.

Permite restaurar el aspecto original después de actos vandálicos en organismos oficiales, monumentos histórico-artísticos, colegios, colectividades, etc. De gran utilidad en todo tipo de talleres de pintura, estanterías metálicas, fábricas de electrodomésticos, almacenes de muebles, mantenimiento de hoteles, sucursales bancarias, comercios, empresas de mantenimiento de comunidades, etc.

Propiedades

1. Mezcla compleja de disolventes y aditivos especiales para conseguir una mezcla fluida y viscosa para ser aplicado en todo tipo de superficies, tanto horizontales como verticales.
2. La superficie tratada puede ser puesta en servicio de nuevo una vez que esté decapada y seca.
3. Contiene aditivos humectantes que le proporcionan una gran capacidad de penetración en todo tipo de superficies facilitando el desprendimiento del recubrimiento en esmaltes, imprimaciones, lacas y barnices.
4. No contiene disolventes halogenados.
5. Producto no volátil de alta seguridad (Punto de inflamación superior a 60 °C).
6. No produce alteración sobre superficies de aluminio, titanio, acero, etc. Cumple con la exigente normativa sobre emisión de compuestos orgánicos volátiles, siendo el valor COV máximo 0 g/L.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214345524	500 mg	Plástico	24
8435214345531	1 Kg	Plástico	20
8435214345548	5 Kg	Plástico	4



Ref. T1031

Especialmente indicado para el tratamiento de superficies oxidadas de hierro. Al ser aplicado sobre el metal oxidado se produce una reacción química mediante la cual el óxido férrico se convierte en un compuesto orgánico muy estable de color negro-azulado que protege al metal de posteriores oxidaciones, sirviendo a su vez de base firme para a pintura u otros acabados.

Usos

Tratamiento de cercas, ventanas, herramientas, bricolaje, etc.
Industria naval, Industria de automoción, Industria de mantenimiento, Industria de la construcción.

Rendimiento

Rendimiento aproximado: 15 - 20 m²/l según temperatura ambiental.

Propiedades

1. No es necesario lijar a fondo, aunque para obtener los mejores resultados hay que eliminar los restos de pinturas, incrustaciones, residuos y grasas para que el producto pueda reaccionar directamente con el óxido.
2. Las superficies tratadas quedan preparadas para recibir un acabado de pintura o esmalte. Puede prescindirse de pintar aplicando una 2ª mano de producto.
3. No congela.
4. No contiene disolventes inflamables ó volátiles.
5. Tiempo aproximado de secado: 2 horas. No aplicar pintura ni una 2ª mano antes de transcurrido dicho tiempo.
6. La limpieza del equipo se realiza simplemente con agua, justo después de su uso.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214319068	1 Kg	Plástico	16
8435214318993	500 gr	Plástico	20
8435214319006	250 gr	Plástico	27
8435214342585	125 gr	Plástico	24



Ref. C10161

Producto adecuado para la compactación de áridos con el fin de curbir y nivelar los alcorques o huecos reservados para el riego de árboles y zonas ajardinadas. Proporciona protección a las superficies tratadas, caminos ajardinados, etc, evitando que el tránsito de personas y animales despegue el material instalado y mejorando la resistencia al roce con una terminación estética.

Usos

Se recomienda su uso en el recubrimiento y nivelación de alcorques o caminos para evitar su deterioro por el tránsito de animales, obtención de suelos decorativos empleando áridos seleccionados, zonas de paso en jardines, losas prefabricadas con formas diversas, mejorando la terminación estética.

De gran utilidad en todo tipo de empresas constructoras, grandes comunidades, ayuntamientos, zonas ajardinadas, contratas de albañilería, mantenimiento de instalaciones, etc.

Rendimiento

10 L de dilución del producto/100 Kg de árido

Propiedades

1. Se trata de una solución de polímeros acrílicos con aditivos en disolventes adecuados.
2. Confiere a las superficies tratadas una mayor resistencia a la abrasión y al desgaste, aumentando su durabilidad.
3. Facilita el drenaje evitando la acumulación de agua de riego. Compacta las superficies impidiendo la formación de polvo.
4. Mejora la nivelación de las superficies tratadas, evitando caídas y resbalones.
5. Actúa como repelente del agua y del polvo, dejando un aspecto satinado y un perfecto acabado.
6. De fácil aplicación proporciona superficies de gran belleza estética.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214342363	1 Litro	Metal	20
8435214340390	4 Litros	Metal	4
8435214340352	18 Litros	Metal	-



Ref. RH1369

Producto indicado para el tratamiento de bordes exteriores de piscinas cerámicos para evitar el deslizamiento con pies descalzos. Crea zonas perimetrales seguras en piscinas de bordes cerámicos.

Usos

Se utiliza en el tratamiento antideslizante de exteriores de piscinas, centros deportivos, spas, etc. Evita caídas y lesiones en exteriores de piscinas cerámicas al caminar por las zonas húmedas con pies descalzos.

- De gran utilidad en empresas de mantenimiento, contratas de fontanería, empresas constructoras, etc.

Propiedades

1. Constituido por una mezcla de agentes inorgánicos, tensioactivos e inhibidores de corrosión adecuados para su empleo en contacto con superficies esmaltadas, azulejos, porcelanas, etc.

2. Actúa por reacción química sobre las superficies cerámicas donde se aplica creando una zona rugosa antideslizante cuando se camina por encima con los pies descalzos y humedecidos.
3. Tratamiento sencillo y rápido, sin necesidad de mantenimiento posterior, salvo en los casos en los que exista abrasión por tránsito.
4. Actúa de forma rápida, permitiendo la puesta en marcha de las superficies tratadas inmediatamente después de retirar los restos del producto.
5. Proporciona acabados imperceptibles, no modificando el aspecto ni el color de las superficies tratadas.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214350917	500 ml.	Plástico	30
8435214350924	1 Litro	Plástico	20
8435214350900	250 ml	Plástico	20



Ref. RH1370

Producto especialmente indicado para la limpieza de líneas de flotación de piscinas. Elimina restos de bronceadores, cremas, protectores solares, aceites y en general restos de grasa que se depositan en los bordes de las piscinas. De acción rápida permite el mantenimiento en perfecto estado de limpieza de los bordes y exteriores de piscinas sin necesidad de vaciarlas de agua.

Usos

De gran utilidad en todo tipo de empresas de mantenimiento de piscinas, centros deportivos y municipales, piscinas privadas, etc.

Reduce los costes de mano de obra en el mantenimiento de piscinas permitiendo dejarlas en óptimas condiciones de uso.

Propiedades

1. Contiene mezcla de tensioactivos aniónicos junto con agentes desengrasantes, glicoles y limpiadores.
2. Gran poder de penetración en grasa y suciedad.
3. Elimina manchas de bronceadores, filtros solares, protectores, cremas y demás productos empleados en la piel.
4. Elimina manchas negras en las líneas de flotación perimetrales de piscinas.
5. Bajo poder espumante.
6. Permite el mantenimiento en óptimas condiciones de la zona de skimmers, desagües y recirculación del agua de piscinas.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214350948	500 ml.	Plástico	20
8435214350955	1 Litro	Plástico	20
8435214350962	5 Litros	Plástico	4



Ref. RH1372

Eficaz en la limpieza profunda de piedras de todo tipo, como piedras de coronación en piscinas, piedra artificial, limpiador ideal para piscinas antes de su pintado o llenado, evitando la formación de hongos, bacterias y mohos.

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
SNC	1 Litro	Plástico	20
SNC	5 Litros	Plástico	4



Ref. RH1373

Pintura plástica especialmente indicada para proteger y decorar el exterior de las piscinas de hormigón y cemento, proporcionando simultáneamente una acción antideslizante, impermeabilizante y un excelente acabado.

Usos

Se utiliza en todo tipo de empresas constructoras y de albañilería de piscinas públicas y privadas, mantenimiento de instalaciones acuáticas, parques de atracciones, parques acuáticos, estanques, etc.

Propiedades

1. Pintura basada en copolímeros acrílicos modificados en medio acuoso junto con cargas, pigmentos y aditivos especiales.
2. No contiene disolventes que produzcan daños ecológicos, molestias, ni riesgos de inflamación.
3. Crea zonas antideslizantes en los perímetros de piscinas evitando resbalones y caídas al pasar con los pies descalzos húmedos.
4. Tapona los poros propios del hormigón y resiste la acción del agua dulce o salada.
5. Posee muy buena resistencia a los rayos ultravioleta y al calor.
6. Resistente a los aceites bronceadores, cremas solares y protectores.
7. Resistente al ataque de los productos químicos de tratamiento de agua de piscinas.
8. Fácil empleo y repintado.
9. Posee un balance óptimo entre flexibilidad y dureza.
10. Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Categoría A. Subcat. I. Tipo BA, II: VOCmax 2010: 140 g/l. VOCmax Producto: 0,5 g/l.).

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
SNC	1 Kg	Plástico	20
SNC	5 Kg	Plástico	4
SNC	25 Kg	Plástico	1



Ref. C10124

Pintura acrílica constituida por polímeros termoplásticos, aditivos nivelantes y reológicos con pigmentos y disolventes adecuados para un rápido secado.

Usos

Se utiliza en el tratamiento de vasos de piscinas privadas y públicas, parques acuáticos, piscinas especiales, etc.

- Producto de alto rendimiento y fácil aplicación.
- Resulta de gran utilidad en el tratamiento y reparación de piscinas nuevas o ya existentes por lo que su uso resulta adecuado en empresas constructoras, explotadoras de parques acuáticos, ayuntamientos, grandes colectividades, instalaciones deportivas, etc.

Propiedades

1. Proporciona superficies flexibles, de gran dureza, que permite soportar contracciones y dilataciones debidas a cambios de temperatura ambiental.

2. Por su composición impermeabiliza el vaso de la piscina evitando fugas y pérdidas de agua.
3. Ancla rápidamente sobre todo tipo de superficies porosas.
4. Es compatible con pinturas acrílicas base agua y solvente.
5. Permite poner en funcionamiento las instalaciones en tiempos muy cortos.
6. Proporciona al vaso de la piscina resistencia a los agentes de tratamiento del agua.
7. Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Categoría A. Subcat. I: Recubrimientos de altas prestaciones de un componente. Tipo BD. VOCmax 2007: 600 g/l. VOCmax2010: 500 g/l. VOCmax Producto: 464 g/l.)

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
SNC	5 Kg	Plástico	4
SNC	25 Kg	Plástico	1



Ref. C1035

Pintura plástica especialmente indicada para proteger y decorar el interior de las piscinas de hormigón y cemento, proporcionando simultáneamente una acción impermeabilizante y un excelente acabado.

Usos

Se recomienda su uso para recubrir, tratar y decorar:

- Piscinas públicas y privadas.
- Parques acuáticos.
- Albercas, estanques, etc.

Propiedades

1. Pintura basada en copolímeros acrílicos modificados en disolución acuosa.
2. No contiene disolventes que produzcan daños ecológicos, molestias, ni riesgos de inflamación.
3. Tapa los poros propios del hormigón y resiste la acción del agua dulce o salada.

4. Posee muy buena resistencia a los rayos ultravioleta y al calor.
5. Es muy resistente a los aceites bronceadores.
6. Resiste perfectamente el ataque de los productos químicos de tratamiento de agua de piscinas.
7. Es fácilmente repintable.
8. Posee un balance óptimo entre flexibilidad y dureza.
9. Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (Categoría A. Subcat. C: Productos para paredes exteriores de sustrato mineral. Tipo BA. VOCmax 2007: 75 g/l. VOCmax 2010: 40 g/l. VOCmax Producto: 0,5 g/l.).

EAN	Litro/Kg	Tipo Envase	Unidades/caja
8435214315619	5 Kg	Plástico	4
8435214315626	2 5 Kg	Plástico	1



revim
IBERICA

C/ Tomás Edison, Nº 21. Pol.Ind.Miguel Bustos 29170 - Colmenar (Málaga). España
email: ventas@revimiberica.com

ED 040322

revimiberica.com